

Spécificités techniques


Fusion Pro 60 cm
8710 verre anthracite
Fusion Pro 90 cm
8740 verre anthracite
Fusion Pro 120 cm
8770 verre anthracite

Fonctions

	Fusion Pro 60 cm 8710 verre anthracite	Fusion Pro 90 cm 8740 verre anthracite	Fusion Pro 120 cm 8770 verre anthracite
Commande	Tactile	Tactile	Tactile
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	•	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10	10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	•	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•	•

Éclairage

	Fusion Pro 60 cm 8710 verre anthracite	Fusion Pro 90 cm 8740 verre anthracite	Fusion Pro 120 cm 8770 verre anthracite
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (14), à intensité variable	Bandeau LED (23), à intensité variable	Bandeau LED (23), à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	4.000	4.000	4.000

Spécificités techniques

	Fusion Pro 60 cm 8710 verre anthracite	Fusion Pro 90 cm 8740 verre anthracite	Fusion Pro 120 cm 8770 verre anthracite
Couleur	Anthracite (≈RAL 7016)	Anthracite (≈RAL 7016)	Anthracite (≈RAL 7016)
Façade inclinée pour cuisines sans poignées	•	•	•
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	11	14	17
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 116	230 / 124	230 / 124

Dimensions

	Fusion Pro 60 cm 8710 verre anthracite	Fusion Pro 90 cm 8740 verre anthracite	Fusion Pro 120 cm 8770 verre anthracite
Dimensions (L×P×H) (mm)	600×310/351×340	900×310/351×340	1200×310/351×340
Largeur de l'armoire (mm)	600	900	1200
Profondeur min/max de l'intérieur de l'armoire (P) (mm)	310-351	310-351	310-351
Épaisseur du panneau latéral de l'armoire (mm)	16-19	16-19	16-19
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	500-750	500-750	500-750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	500-750	500-750	500-750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750

Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
8710 Moteur intégré	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8740 Moteur intégré	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8770 Moteur intégré	815	405 / 173	553 / 351	626 / 386	701 / 381	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62