



FAMILY HUB & 3/4-PORTES		RF65A977FSG/EF	RF65A977FSR/EF	RS6HA8891B1/EF	RS6HA8891SL/EF	RF65A967ESG/EG	RF65A967ES9/EG	RF23R62E3B1/EG	RF23R62E3S9/EG
CAPACITÉ									
Total net (L)		637	637	614	614	647	647	630	630
Net pour congélateur (L)		250	250	389	389	250	250	204	204
Net pour le réfrigérateur (L)		387	387	225	225	397	397	426	426
DIMENSIONS									
Largeur nette (mm)		912	912	912	912	912	912	908	908
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)		1825	1825	1780	1780	1825	1825	1777	1777
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)		723	723	716	716	723	723	788	788
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)		723	723	716	716	723	723	726	726
Profondeur nette sans porte (mm)		610	610	610	610	610	610	614	614
Poids (kg)		153	153	117	117	152	152	134	134
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (mm)		4900	4900	4300	4300	4900	4900	5000	5000
CARACTÉRISTIQUES DE REFROIDISSEMENT									
Système de refroidissement		Triple Cooling	Triple Cooling	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	Triple Cooling	Triple Cooling	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™
Plaque Metal Cooling™		•	•	•	•	•	•	-	-
Multi Flow		•	•	•	•	•	•	•	•
Machine à glaçons		•, congél. gauche	•, congél. gauche	•	•	•, congél. gauche	•, congél. gauche	•	•
Tiroirs	Nombre	2	2	2	2	2	2	3	3
	Contrôle de l'humidité	1	1	0	0	1	1	•	•
Étagères	Nombre	4	4	4	4	4	4	5	5
	Nombre de tablettes en verre trempé	4	4	4	4	4	4	5	5
Poche de porte	Nombre de poches de porte	6	6	5	5	6	6	6	6
Récipient à oeufs (plateau à œufs)		•	•	•	•	•	•	-	-
Porte-bouteilles		Rack & Shelf	Rack & Shelf	Rack & Shelf	Rack & Shelf	-	-	-	-
Lumière intérieure		LED	LED	Top LED	Top LED	LED	LED	LED	LED
Power Cool		•	•	•	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR									
No Frost		•	•	•	•	•	•	•	•
Type d'accès		Porte	Porte	Porte	Porte	Porte	Porte	Tiroir	Tiroir
Tiroir Easy Open		-	-	-	-	-	-	•	•
Lumière intérieure		LED	LED	Top LED	Top LED	LED	LED	LED	LED
Cool Select Zone Plus™		-23°C ~ -15°C / -5°C / -1°C / 2°C / 4°C	-23°C ~ -15°C / -5°C / -1°C / 2°C / 4°C	-	-	-23°C ~ -15°C / -5°C / -1°C / 2°C / 4°C	-23°C ~ -15°C / -5°C / -1°C / 2°C / 4°C	-	-
Smart Conversion		-	-	•	•	-	-	-	-
Power Freeze		•	•	•	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES									
Distributeur (Glace & Eau)		Eau, interne	Eau, interne	eau/glaçons/glace pilée	eau/glaçons/glace pilée	Eau, interne	Eau, interne	eau/glaçons/glace pilée	eau/glaçons/glace pilée
Display		Via l'écran	Via l'écran	Via l'écran	Via l'écran	Interne	Interne	Interne	Interne
Type de poignée		Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Barre & Easy Open	Barre & Easy Open
Couleur		Noir Caviar	Inox	Inox Noir	Inox Easy Clean	Noir Caviar	Inox Mat	Inox Noir	Inox Mat
Raccordement à l'eau courante		•	•	•	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES									
Alarme de porte		•	•	•	•	•	•	•	•
Filtre à eau		•	•	•	•	•	•	•	•
Code filtre à eau		HAF-QIN	HAF-QIN	HAFEX	HAFEX	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN	HAF-QIN
Capacité de production de glaçons /24h (kg)		2,8	2,8	1,4	1,4	2,8	2,8	4,5	4,5
Capacité de stockage de glaçons (kg)		3,1	3,1	1,6	1,6	3,1	3,1	1,9	1,9
PERFORMANCE									
Étoiles congélateur		****	****	****	****	****	****	****	****
Capacité de congélation / 24h (kg)		12	12	15kg	15kg	12	12	9	9
Conservation panne de courant (h)		8	8	5	5	8	12	12	12
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN,N,ST,T	SN,N,ST,T
Digital Inverter Compressor		•	•	•	•	•	•	•	•
LABEL ÉNERGÉTIQUE									
Classe énergétique		F	F	E	E	E	E	F	F
Consomm. d'énergie ann. (kWh)		457	457	346	346	368	368	427	427
Niveau sonore (dB)		37	37	36	36	37	37	41	41