

## TABLE DE CUISSON À INDUCTION IBS64200CB

Going € 749,99 | Standard

- › Table de cuisson à induction
- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Zone avant G : 2200 / 2400W / 210mm
- › Zone arrière G : 1400 / 1500W / 145mm
- › Zone avant D : 1400 / 1500W / 145mm
- › Zone arrière D : 1700 / 1800W / 180mm
- › Fonction booster
- › Détection de casserole
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › OptiFix™: pour une installation aisée
- › Touche de verrouillage

Dim. (LxP) en mm 590x520



Niche (HxLxP) en mm 48x560x490

Valeur de raccordement (W) 6900

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Longueur de cordon (m) 1.5

Valeur de raccordement au gaz (W)



## TABLE DE CUISSON À INDUCTION IKB32300CB

Going € 679,99 | Domino

- › Table de cuisson à induction
- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Zone avant M : 1800 / 2500W / 180mm
- › Zone arrière M : 1800 / 2500W / 180mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Détection de casserole
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Signal acoustique avec option SoundOff
- › OptiFix™: pour une installation aisée
- › Touche de verrouillage

Dim. (LxP) en mm 290x520

Niche (HxLxP) en mm 44x270x490

Valeur de raccordement (W) 3650

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

Valeur de raccordement au gaz (W)

## TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE HK857870FB

Going € 1.049,99 | successeur HK854870FB

- › Bords biseautés
- › Zones de cuisson 25% plus rapides que standard
- › Commandes DirekTouch
- › Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Zone avant G : 2000W / 180mm
- › Zone arrière G : 1600W / 145mm
- › Zone avant M : 1100 / 2300 / 3400W / 145 / 210 / 270mm
- › Zone avant D : 1800 / 2800W / 170x265mm
- › Fonction Pause
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Signal acoustique avec option SoundOff
- › Fonction de réchauffement automatique
- › Minuteur CountUp
- › Minuteur Öko

Dim. (LxP) en mm 780x520

Niche (HxLxP) en mm 38x750x490

Valeur de raccordement (W) 7350

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Longueur de cordon (m) 1.5

Valeur de raccordement au gaz (W)

