

**Box 53 mm de haut****DWB 96IM50 - Serie 4**

- Classe d'efficacité énergétique** : B¹⁾
- Consommation énergétique moyenne: 48.5 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur: A¹⁾
- Classe d'efficacité éclairage: A¹⁾
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 60 dB¹⁾

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 372 m³/h position intensive: 604 m³/h

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Commande électronique avec TouchControl et affichage LED
- Niveau sonore en fonctionnement normal 372m³/h: 47 dB (A) ou 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K)

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

- Pages 138-141

- Inox

€ 719,99*

Box 53 mm de haut**DWB 94BC50 - Serie 2**

- Classe d'efficacité énergétique** : D¹⁾
- Consommation énergétique moyenne: 53.1 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur: E¹⁾
- Classe d'efficacité éclairage: A¹⁾
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 64 dB¹⁾

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air max. selon la norme DIN/EN 61591: 365 m³/h

- 3 puissances d'aspiration
- Aspiration à double flux
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- Niveau sonore en fonctionnement normal 365m³/h: 51 dB (A) ou 64 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K)

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure (HxLxP): 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

- Pages 138-141

- Inox

€ 509,99*