

Spécificités techniques



**Induction Power
1724**



**Induction Power
1726**

Commande

Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge

Encastrement / finition

Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•

Fonctions

Fonction InTouch		•
Nombre de vitesses	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Fonction Chef		
Count-up Minuterie	•	•
Auto-détection des casseroles	•	•
Zones flexibles	• (×1)	• (×1)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat	42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & go	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•

Zones de cuisson

Nombre de zones de cuisson	4	4
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	230 / 2100 (3700)	230 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	280 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 5		
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		



Dimensions (Détails de l'installation voir p. 252-253)

Dimensions (L×P×H) (mm)	800×520×47	800×520×47
Découpe (L×P) (mm)	750×490	750×490
Poids (kg)	13,4	13,4

Spécificités techniques

Consommation totale (W)	7400	7400
Tension (V)	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N
Fréquence (Hz)	50 – 60	50 – 60

Accessoires

Profils latéraux 1700.092 - € 39	•	•
----------------------------------	---	---