



INDUCTION
58 - 59 CM


MAXISENSE®

IKE64471FB



SENSEBOIL® MAXISENSE®

IAE64421FB




MAXISENSE®

IKE64450FB



MaxiSense®	✓	✓	✓
Cuisson assistée		SenseBoil	
Zones flexibles	FlexiBridge	Fonction Bridge	2 fonctions Bridge
PowerSlide	✓		
Zone extra large			
Commande	à glissières tactiles	à glissières tactiles	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone(s) centrale(s)			
Zone avant droite	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 / 2500 W / 145 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone arrière droite	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 / 2800 W / 180 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Fonction booster	✓	✓	✓
Couleur / finition	noir / bords biseautés	noir / bords biseautés	noir / bords biseautés
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V	7350 W - 2-fases, 230 V	7350 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1099,99	€ 999,99	€ 899,99




MAXISENSE®

IKE64450IB



IKB64301FB



IKB64301XB



MaxiSense®	✓		
Cuisson assistée			
Zones flexibles	2 fonctions Bridge		
PowerSlide			
Zone extra large			
Commande	à glissières tactiles	TouchControl	TouchControl
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3700 W / 210 mm	2300 - 3700 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone(s) centrale(s)			
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Fonction booster	✓	✓	✓
Couleur / finition	noir / installation affleurante	noir / bords biseautés	noir / cadre en inox
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V	7350 W - 2-fases, 230 V, bords biseautés	7350 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	49 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	46 x 560 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 899,99	€ 699,99	€ 699,99